

Nepura

Världsledande
luft/luftvärmepumpar



Daikins senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat



Comfora XTH

Diskret väggmonterad enhet

Att placera värmepumpen ovanför ytterdörren är ofta en bra lösning för optimal värmespridning. Comfora XTH har extra låg bygghöjd. 3D flödet kombinerar vertical och horisontell autoswing för att sprida den varma eller kalla luften optimalt i huset.

Styrning via WiFi medlevereras och via appen Onecta kan man ställa in värme- och kylsystemet från sin smartphone. Det enda som krävs är ett lokalt nätverk. Appen erbjuder även röststyrning via Google Assistant och Amazon Alexa.

Heat Boost

Heat Boost innebär att kompressorfrekvensen ökar när enheten startas så att temperaturen höjs snabbare i huset. Perfekt vid sommarstugedrift eller vid schemalagda temperaturer.

Mycket effekt när det behövs

Daikins nya inverterteknik innebär att värmepumpen hela tiden anpassar sig efter behovet och kan prestera upp till 4,4 kW vid -15°C och 3,2 kW vid -25°C (gäller modell XTH 35).

Förbättrar luftkvaliteten

Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft. Titanapatitfiltret bryter ner besvärande lukt från till exempel tobak och husdjur.



Modell		Comfora XTH 25		Comfora XTH 35		
		FTXTP25N/ RXTP25A		FTXTP35N/ RXTP35A		
Värme	Kapacitet	kW	1,0-6,2	1,0-6,7		
	Nominell kapacitet	kW	3,2	4		
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C	kW	4,9/4,5/4,2/3,4/2,9	5,2/5,0/4,4/3,6/3,2		
	COP	kW/ kW	4,95	4,55		
	Medel	Energiklass		A++		
		SCOP	kW/ kW	4,95	4,85	
		P-design	kW	2,5	3	
		Årlig energiförbrukning	kWh/ år	707	866	
	Kallt	Energiklass		A		
		SCOP		3,96	3,79	
P-design		kW	3,7	4,4		
Årlig energiförbrukning		kWh/ år	1937	2426		
Temperaturinställning värmedrift			10-30 °C			
Kyla	Kapacitet	kW	1,0-4,1	1,0-4,5		
	EER	kW/ kW	4,88	4,45		
	Energiklass		A+++			
	SEER	kW/ kW	8,55	8,51		
	Årlig energiförbrukning	kWh/ år	102	144		
	Temperaturinställning kyl drift			18-32 °C		
Funktioner	Generation		Nepura			
	WiFi medlevereras		JA			
	Framtidssäkrat köldmedium		JA			
	Direkt drift knappar (värme/kyla/fläkt/avfuktning/auto)		JA			
	Komfortlägesdrift		JA			
	Ekonomidriftsläge		JA			
	Swingfunktion vertikal/horisontell		JA			
	Titanapatit filter		JA			
	Automatisk återstart		JA			
	Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	770x286x225		
Ljudtryck värme		dB(A)	21/26/35/43			
Ljudeffekt värme		dB(A)	58	58		
Luftflöde värme		m ³ / min	4,4/5,5/9,0/10,5			
Antal fläkthastigheter			6 st			
Utomhusenhet	Vikt		9 kg			
	Mått (BxHxD)	mm	930/605/376			
	Ljudtryck värme	dB(A)	49			
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60			
	Vikt		42 kg			
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R32/0,655/675			
	Driftsområde värme		-25/+24°C			
	Driftsområde kyla		-10/+46°C			
Elanslutning	ph/ V/A	1 fas - 230 V / 10/13 A	1 fas - 230 V / 10/13 A			

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. *2 Onecta kräver ett lokalt nätverk